

Super Inverter **LIBERO**

CS09AQ SBO
CS12AQ SBO
CS18AQ SCO
CS24AQ SCO

- Elevada Eficiência
- Arrefecimento e Aquecimento Optimizados
- Filtragem Eficiente
- Instalação Rápida e Fácil
- Neo Plasma + Filtro Triplo
- Compatível com o Sistema Multi Inverter



CS09AQ / CS12AQ



CS18AQ / CS24AQ



2.5-3.5kW

7.0-8.0kW

Especificações

Modelo	UNIDADE INTERIOR		CS09AQ		CS12AQ		CS18AQ		CS24AQ	
	UNIDADE EXTERIOR		NBO	UBO	NBO	UBO	NCO	UCO	NCO	UCO
Capacidade de Arrefecimento	(Min/Nominal/Máx)	W	890/2,500/3,700		890 / 3500 / 4040		900 / 5,200 / 6,000		900 / 7,030 / 8,650	
		BTU/h	3070/8530/12620		3070 / 11900 / 13800		3,070 / 17,743 / 20,472		3,070 / 24,000 / 29,515	
Capacidade de Aquecimento	(Min/Nominal/Máx)	W	890/3200/5000		890 / 4000 / 6000		900 / 6,300 / 9,000		900 / 8,440 / 11,400	
		BTU/h	3070/10920/17060		3070 / 13600 / 20470		3,070 / 21,496 / 30,709		3,070 / 28,800 / 38,898	
Consumo	Arrefecimento	W	550		880		1,500		2,190	
	Aquecimento	W	700		960		1,650		2,330	
Corrente Absorvida	Arrefecimento	A	2.4		4.0		6.6		9.8	
	Aquecimento	A	3.1		4.3		7.3		10.4	
Alimentação Eléctrica		ø,V, Hz	1, 220-240, 50		1, 220-240, 50		1, 220-240, 50		1, 220-240, 50	
E.E.R	Arrefecimento	W/W	4.55		3.98		3.5		3.2	
C.O.P	Aquecimento	W/W	4.57		4.17		3.8		3.6	
Classe de Eficiência Energética	Arref./Aquec.		A/A		A/A		A/A		A/A	
Nível de Ruído (Pressão Sonora, 1m)	Interior(A/M/B/Sleep)	dB(A)±3	38 / 33 / 23 / 19		39 / 33 / 23 / 19		42 / 40 / 35 / 29		45 / 40 / 35 / 29	
	Exterior, Máx	dB(A)±3	45		45		51		53	
Caudal de Ar	Interior, Máx	m³/h	720		720		1170		13200	
	Exterior, Máx	m³/h	1980		1980		3600		3600	
Taxa de Desumidificação		l/h	1.1		1.3		1.9		2.6	
Carga de Fluido Frigorígeno (R410A)		g	1,000		1,000		1,350		1,800	
Ligações de tubagem	Líquido	mm(inch)	6.35(1/4)		6.35(1/4)		6.35(1/4)		9.52(3/8)	
	Gás	mm(inch)	9.52(3/8)		9.52(3/8)		12.70(1/2)		15.88(5/8)	
Dimensões ((L*A*P)	Interior	mm	885x285x210		885x285x210		1,030*325*250		1,030*325*250	
	Exterior	mm	770x545x288		770x545x288		870*655*320		870*800*320	
Peso	Interior	kg	11		11		17		17	
	Exterior	kg	35		35		46		60	

Nota: Devido à nossa política de inovação especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.